

リペアスター★コートFA

断面修復材
リペアスター☆シリーズ用
コテ仕上げ助剤・養生剤

Repair Star☆Coat FA

リペアスター☆コートFAは、水性アクリルエマルジョンを主成分とするコテ仕上げ助剤・養生剤です。コテ仕上げ時に噴霧することでコテ滑りを良くし、仕上げ性が改善されます。また、仕上げ後、噴霧することで初期に入る表面乾燥ひび割れを防ぐことができます。リペアスター☆コートFAを使用することで上塗りする塗装材等材料の付着性を阻害することがありません。

特長

1. コテ仕上げの作業性が大きく改善されます。
2. 表面にポリマー層を形成し、急激な水分蒸発を抑制し、初期の乾燥ひび割れを防ぎます。
3. 上塗りする塗装材等材料の付着性を阻害することがありません。

用途

- 断面修復材施工時のコテ仕上げ助剤
- 断面修復材施工後の養生剤

仕様

主成分	外観	固形分 (%)	粘度 (mPa·s 25℃)	密度 (20℃)	pH
水性アクリルエマルジョン	白色乳濁液	約45	約1.1	約1.10	約9.5

使用量および使用方法

荷姿	標準使用量	施工可能面積
4kg / ボトル	2倍希釈液 50 ~ 150g / m ² (コテ仕上げ時または養生時)	20m ² / ボトル

1. リペアスター☆コートFAは、必ず、水で2倍に希釈して使用します (リペアスター☆コートFA : 水 = 1 : 1)。必ずスプレーを用い、噴霧してください。
2. 定規すり後、噴霧して、金ゴテ仕上げを行ってください。必要に応じて仕上げ後、養生剤としてご使用ください。
3. 使用前には、製品容器をよく振ってからご使用ください。使用終了後は、必ず蓋をして、密閉してください。

包装形態

4kg / ボトル

使用上の注意事項

1. 使用前に必ず、安全データシートを読み、取扱う。
2. 本製品を使用するときは、飲食・喫煙をしないこと。
3. 取扱い後は、手を良く洗うこと。
4. 保護手袋・保護メガネ・防塵マスクを着用すること。
5. 飲み込んだ場合は、すぐに口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
6. 眼に入った場合は、水道水で15分以上洗うこと。コンタクトレンズを着用していて、容易に外せる場合は外す。
7. 皮膚に付着した場合、皮膚刺激が生じた場合は、水道水で洗淨すること。
8. 発疹が生じた場合は、医師の診察、手当を受けること。
9. 吸入した場合、呼吸が困難な場合には、新鮮な空気のある場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は、医師の診察を受けること。
10. 保管は、直射日光を避け、湿気のない室内に保管すること。
11. 内容物、容器を廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

リペアスター☆コートFAは、なおしタルコートFAのOEM製品です。



JFE シビル 株式会社

JFE JFE Civil Engineering & Construction Corp.

社会基盤事業部 営業部

〒111-0051 東京都台東区蔵前2丁目17-4 JFE蔵前ビル

TEL 03-3864-3796 FAX 03-3864-7319

www.jfe-civil.com E-mail:infra@jfe-civil.com